


Geprepatineerd titaanzink in een mineraal grijze kleur

NedZink NEO



Productbeschrijving

NedZink NEO is een procesmatig gepatineerd titaanzink met een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een mineraal grijze kleur.

Het wordt voornamelijk gebruikt voor esthetisch hoogwaardige bouwtoepassingen: daken, gevels en de hierbij behorende hemelwaterafvoersystemen.

NedZink NEO is een procesmatig gepatineerd titaanzink volgens EN 988, een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink (99,995% Zn, Z1 volgens EN 1179) met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS122).

De gedefinieerde materiaaleigenschappen worden door een onafhankelijk en neutraal onderzoeksinstituut getoetst. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, borgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

Leveringsprogramma

| BLADEN | |
|---------------------|---------------------------------------|
| materiaaldikte | 0,65 mm - 0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm |
| standaardafmetingen | 1000 x 2000 mm |
| | 1000 x 2250 mm |
| | 1000 x 3000 mm |
| verpakking | standaard op pallets van ca. 1 ton |

| KLEIN COILS (≤ 250 kg) | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| materiaaldikte | 0,65 mm - 0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm |
| binnendiameter | kleincoils < 250 kg: 300 mm |
| | kleincoils = 250 kg: 500 mm |
| lengte kleincoils < 250 kg | bij coil breedtes < 500 mm: 42 meter |
| | bij coil breedtes ≥ 500 mm: 30 meter |
| verpakking | ID 300 mm: 6 stuks per pallet |
| | ID 500 mm: 4 stuks per pallet |

| STANDAARD COILS | |
|--------------------|--|
| materiaaldikte | 0,65 mm - 0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm |
| leverbare breedtes | 150 – 1000 mm |
| binnendiameter | 508 mm |
| gewicht | min. 930 kg – max. 2800 kg (bij breedte 1000 mm) |

Andere maten en diktes zijn mogelijk op aanvraag beschikbaar.

Transport en opslag

NedZink-producten worden droog verpakt en verstuurd. Het advies is om titaanzink droog en belucht op te slaan. Hiermee wordt de kans op condensvorming vermeden.

Plaatsing

NedZink NEO wordt met de zichtzijde naar buiten gemonteerd. De plaatsingsrichting, aangeduid met een pijl op de achterzijde, dient steeds gerespecteerd te worden. NedZink NEO wordt geleverd met een folie ter bescherming van het oppervlak tijdens transport en plaatsing. Deze folie dient onmiddellijk na montage op de bouwplaats in een vloeiende beweging verwijderd te worden. Het mechanisch vervormen van zink en het verwijderen van de folie wordt niet geadviseerd beneden een materiaaltemperatuur van 7°C. Verder heeft NedZink NEO een tijdelijke organische laag die het oppervlak beschermt tegen vingerafdrukken (AFP-coating).

Herkenbaarheid

Op alle producten wordt op de rugzijde een doorlopende stempel aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van EN 988 met de aanduidingen:

- NedZink NTZ
- De vermelding 'titaanzink' in 4 talen; Nederlands, Duits, Frans en Engels
- Productnorm EN 988
- De nominale dikte
- Chargenummer
- Productiejaar
- Logo's van KOMO en Lloyd's Register

Voor bijkomende informatie over het leveringsprogramma en de verwerking van NedZink producten kunt u terecht op onze website www.nedzink.com.

**NedZink**

Nederland

NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel: +31 (0)495-455700
Fax: +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Duitsland

NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel: +49 (0)208-85798-0
Fax: +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

België

NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel: +32 (0)10-452727
Fax: +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

Frankrijk

NedZink SAS
1, rue François Jacob
FR-92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 (0)6-45 69 02 49
www.nedzink.fr | info@nedzink.fr



Handelsmerken NedZink

NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE, NedZink® NEO en NTZ®

Aansprakelijkheid

In deze brochure geven wij informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden volgens onze huidige kennis van zaken. De gegevens zijn niet bedoeld als garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een concrete toepassing. Men kan dus geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze brochure.