


Předzvětralý titan-zinek v barevných odstínech

NedZink NUANCE



Charakteristika produktu

Materiál NedZink NUANCE je předzvětralý titan-zinek s použitím pigmentů. Konkrétně se jedná o vybrané pigmenty pro předzvětralý zinek v odstínech modré, červené a zelené barvy. Jemné pigmenty také poskytují dodatečnou ochranu pro samotný předzvětralý titan-zinek.

Přirozené přednosti titan-zinku, jako je vysoká odolnost, bezúdržbová životnost a dobré ohybové vlastnosti, jsou plně zachovány.

NedZink NUANCE je vhodný pro použití všude tam, kde jsou požadavky na vysokou estetickou kvalitu budov: v exteriéru jsou to střechy a fasády, v interiéru zase různé designové aplikace.

Produktová řada NedZink NUANCE je dostupná ve třech provedeních:



NedZink 'NUANCE Blue'



NedZink 'NUANCE Red'



NedZink 'NUANCE Green'

Materiál NedZink NUANCE je titan-zinek podle normy EN 988, který prochází ve výrobě procesem získání patiny. Jde o slitinu na bázi elektrolyticky čištěného zinku (s čistotou min. 99,995 % Zn, Z1 podle normy EN 1179) s malým podílem slitin mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, stejně jako rozměrové tolerance jsou uvedeny v produktových certifikátech KOMO a Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS122).

Stanovené vlastnosti materiálu jsou kontrolovány nezávislým a neutrálním výzkumným institutem. Tento produktový certifikát a certifikát ISO 9001:2008 pro kvalitu systému managementu jakosti ve společnosti NedZink zaručují konstantní a jednotnou vysokou kvalitu, která výrazně přesahuje požadavky normy EN 988.

Produktové řady

NedZink NUANCE Blue – NedZink NUANCE Red – NedZink NUANCE Green ve formě svitků	
šířka	600 – 1000 mm
tloušťka	0,70 mm
hmotnost	Max. 1400 kg (při šířce 1000 mm)

Materiál NedZink NUANCE je dodáván pouze na základě zpracovaného projektu

Přeprava a skladování

Materiály společnosti NedZink jsou baleny a přepravovány v suchém stavu. Doporučuje se skladovat titanzinek v suchém prostředí s konstantní teplotou. Tím se snižuje pravděpodobnost vzniku kondenzace.

Montáž a specifická doporučení

Materiál NedZink NUANCE je z vnější strany opatřen pohledovou stranou. Směr montáže, který je vyznačen šipkami na zadní straně, se musí vždy respektovat. NedZink NUANCE je produkt se svými přirozenými vlastnostmi, což znamená, že se na jeho povrchu mohou objevit drobné barevné odlišnosti. Protože NedZink NUANCE je přírodní produkt, mohou se objevit malé barevné rozdíly v důsledku nepatrných odchylek u základního materiálu. Pro každý konkrétní projekt doporučujeme použít materiál ze stejné výrobní šarže, tak aby se minimalizovaly barevné variace.

NedZink NUANCE je dodáván s ochrannou fólií, tak aby se zabránilo poškození povrchu NedZink NUANCE během přepravy, zpracování a instalace. Fólie by měla být odstraněna okamžitě a jedním pohybem po skončení montáže na stavbě. Při teplotě vzduchu nižší než 7 °C není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat a ani odstraňovat ochrannou fólii.

Aby bylo možné titanzinek NedZink NUANCE správně pájet, je nutné pájený povrch v místě spoju nejprve zbavit pigmentu a krycí vrstvy, a to až na základní povrch z materiálu NedZink NATUREL.

NedZink NUANCE by neměl být instalován do 20 km od mořského pobřeží a neměl by být používán v oblasti těžkého průmyslu / korozivním prostředí.

Klasifikace hořlavosti

Třída A1 / nehořlavý

Záruka

Pro materiál NedZink NUANCE je platná standardní záruka. Odolnost barevných odstínů je závislá na prostředí, ve kterém jsou použity. Společnost NedZink proto nezaručuje životnost barvy.

Vlastnosti materiálu

Na zadní straně všech výrobků je ochranná známka, která podle požadavků normy EN 988 obsahuje tyto údaje:

- NedZink NTZ
- Název titanzinek ve čtyřech jazycích: holandštině, němčině, francouzštině a angličtině
- Standard výrobku podle normy EN 988
- Jmenovitou tloušťku
- Sériové číslo
- Rok výroby
- Loga kontrolních orgánů KOMO a Lloyd's Register

Další informace o sortimentu produktů a zpracování materiálů společnosti NedZink najdete na webových stránkách www.nedzink.com.

**NedZink**

Holandsko

NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel: +31 (0)495-455700
Fax: +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Czech republic

NedZink BV - organizační složka
Kancelář/Office
Družstevní 207, 390 02 Tábor - Čekanice
Aleš Lebl
Tel: +42(0) 602 683 647
www.nedzink.cz | a.lebl@nedzink.com

Německo

NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel: +49 (0)208-85798-0
Fax: +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

België

NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel: +32 (0)10-452727
Fax: +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

Francie

NedZink SAS
1, rue François Jacob
FR-92500 Rueil-Malmaison
Tel: +33 (0)6-45 69 02 49
www.nedzink.fr | info@nedzink.fr



Registrované ochranné známky

NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE, NedZink® NEO a NTZ®

Ručení

Tento písemný materiál byl velmi pečlivě sestaven. Všechny údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a informují o našich výrobcích a jejich možnostech použití. Přesto je nelze chápat jako záruku určitých vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti pro konkrétní účel. Obsah tohoto materiálu proto nezakládá žádná práva.